

FICHE TECHNIQUE

TTG6650

AUTOLAVEUSE À CÂBLE



À usage professionnel.



Graphite

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique, pour travaux sur très grandes surfaces (réservoir 60L). L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs.

Châssis acier epoxy et timon de commandes ergonomiques, pliant et ajustable. Tête de brosse pivotante pour un changement de brosse facile. Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Accès aisé au réservoir.

Design 2017 : les organes principaux de l'autolaveuse pour la maintenance et une bonne utilisation sont identifiés en rouge.



Distribué par :

| Données techniques | TTG6650 |
|---|--------------------------|
| | Réf. 904473 |
| Alimentation | |
| Source d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de Protection électrique IEC 60417 | Classe I |
| Indice de protection | IPX4 |
| Puissance consommée | 2500W |
| Longueur du câble | 20 m |
| Système NUPLUG | oui |
| Capacités de travail | |
| Largeur de travail | 650 mm |
| Largeur de l'embouchure d'aspiration | 1050 mm |
| Réservoir solution | 60L |
| Réservoir récupération | 61L |
| Rendement théorique | 1600 m ² /h |
| Rendement effectif | 1000 m ² /h |
| Champs d'action | 42 m |
| Vitesse de lavage | 0 à 4 km/h |
| Nombre de brosses | 1 |
| Caractéristiques du brossage | |
| Pression sur les brosses | 37 Kg |
| Pression ponctuelle de brosse | 0,028 kg/cm ² |
| Vitesse de brossage | 150 trs/min |
| Diamètre Brosse | 650mm |
| Diamètre Disque | 604mm |
| Puissance moteur Brosse | 1500 W |
| Dispositif d'aspiration | |
| Débit d'air | 35 L/sec |
| Dépression | 2650 mm/CE |
| Puissance moteur d'aspiration | 1200 W |
| Système d'aspersion | |
| Débit d'eau | 0 à 2 L/min |
| Electrovanne | oui |
| Poids / Encombrement | |
| Poids net - à vide | 87,6 kg |
| Poids Brut - avec liquide | 147,6 kg |
| Dimensions | 970x1260x1230 mm |
| Niveau sonore / Vibrations | |
| Niveau sonore à 1m - EN60704-1 | 80 dB(A) |
| Vibration mains-bras | 1,4 m/s ² |

Accessoires inclus :

606021 Brosse verte polypropylène Ø650mm
904694 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L. 1050mm
236132 Câble 3x1,5mm² long. 20m NUPLUG

Accessoires en option :

606404 Plateau PADLOC noir Ø600mm
900520 Jeu de 2 lamelles vertes L. 1050mm SERILOR®
606554 Brosse douce en nylon Ø650mm
606555 Brosse de lavage longlife verte Ø650mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise Europe)

Disques en option :

0154178 Disque noir Ø604mm (carton de 5)
0153178 Disque vert Ø604mm (carton de 5)
0152178 Disque rouge Ø604mm (carton de 5)

NUMATIC INTERNATIONAL SAS

13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)