





## Centrale de Nettoyage

### ES5009

- Idéale pour le nettoyage des trains, tramway, métro, RER, Bus, Autocars, Avions...
- 3 appareils en 1 (Aspirateur Eau et poussière, Pulvérisateur, Injecteur-Extracteur)
- Très forte puissance d'aspiration (Bi-moteur)
- 2 circuits parallèles équipés de 2 pompes membrane 2i haute performance (Travail en simultané de 2 opérateurs) **5**
- Double sécurité du contrôle du niveau d'eau (Sondes électroniques et flotteur) **3**
- Grande capacité des réservoirs
- Supports Accessoires **1**
- 30M de flexible d'injection-extraction + 30M de flexible de pulvérisation
- Roues gonflables **4** ou **increvables\***
- Facile à déplacer
- Cuve en PEHD\*\*, quasi-incassable
- Maximum d'efficacité et de fiabilité
- Accessoire Ø32\*



Nom	ES5009
Référence	15-150-05724000
Puissance (W)	2x1300
Dépression (mm)	4500
Débit d'air (L/S)	40
Type de pompe	Membrane
Contrôle de pompe	By-Pass
Pression (Bars)	0 - 3.5
Débit de pulvérisation (L/min)	0 - 3.1
Voltage (V)	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60
Type de prise	EUR
Longueur câble électrique (M)	10
Capacité propre/sale (L)	53/60
Capacité détergent (L)	20
Longueur de flexible (M)	30
Diamètre d'aspiration (mm)	Ø38-32
Niveau sonore (dba)	80
Dimensions Lxlxh (cm)	188x68x145
Poids (kg)	145
Indice de protection	IPX4

La centrale de nettoyage ES5009 combine 3 appareils en 1

- Aspirateur Poussière
- Pulvérisateur
- Injecteur-Extracteur

Ce chariot, extrêmement souple et maniable grâce notamment à ses roues gonflables (en option, increvables), se compose :

- D'un injecteur-extracteur d'une capacité de 53L équipé de deux circuits d'injection parallèles permettant la possibilité de travailler à deux opérateurs en même temps.
  - Forte puissance d'aspiration atteignant une dépression de 4500mm au bout des 30 mètres de flexible d'aspiration.
  - Double détection du niveau d'eau : par flotteur et par sondes électroniques, système qui coupe automatiquement l'aspiration en cas de trop plein.
- D'un bidon de 20 litres pour la solution diluée.
- D'un réservoir de récupération d'eau sale d'une capacité de 60 litres avec tuyau de vidange direct à l'égout.
- De Supports pour les accessoires
- De 30 mètres de flexible d'injection-extraction Ø38-32
- De 30 mètres d'injection

En Option

- Accessoires Sols durs, moquettes, Fauteuils \*
- Lances de pulvérisation \*
- Brosseurs électriques \*
- Bâche de protection \*

