

# TECHNICSOLS®

## SUPER DECAPANT

Dissout rapidement les cires de toutes natures

- ⇒ **Surpuissant**
- ⇒ **Temps d'action réduit de 30% à 50%**
- ⇒ **Fort pouvoir mouillant**

### APPLICATION

Dissous en quelques minutes les cires de toutes natures, tout en réduisant considérablement le temps et les coûts de main d'œuvre (30 à 50%).

S'utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l'eau (sauf bois, lièges, surfaces peintes, caoutchouc, linoléum,...).

### MODE D'EMPLOI

A l'aide d'un applicateur ou d'une frange, répandre généreusement la solution sur le sol.

Laisser agir 10 à 15 min.

Passer la monobrosse avec un disque noir. Récupérer la solution à la raclette et à l'aspirateur à eau.

Bien rincer de façon à obtenir un pH neutre. Laisser sécher.

Appliquer ensuite 2 fines couches de Bouches Pores, puis 3 fines couches d'Emulsion 2500 ou d'Emulsion 3200, en laissant sécher 30 min entre chaque couche.

Dosage : de préférence dans l'eau tiède.

Décapage léger : 5%      Accumulation moyenne : 10%      Forte accumulation : 15 à 25%

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : bleu

Densité à 20°C : 1,050 ± 0,010

pH pur : 13 ± 1

Composition : entre autres, sels alcalins, agents de surface non ioniques, solvants hydrosolubles.

### SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Réservé à usage professionnel. Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré.

Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N° 648/2004 modifié.

### CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres

Code article : 7010119013800

Unité de conditionnement (U.C.) :

Bidons de 5 L

Nbre U.C./carton :

4

Nbre cartons/couche :

9

Nbre couches/palette :

4

Nbre de cartons/palette :

36

Nbre U.C./palette :

144

