

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	17,00 g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	150
Perforation	23,00 cm
Laize	21,60 cm

Surface / Feuille 496,80 cm²

Origine France
Ecolabel N°5/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	4,30 g/g
Absorption / feuille	8,60 g

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme XP Q34-100

Allongement longitudinal	11,08 %
Résistance sens traction	25,45 N / 50 mm
Résistance sens traction - humide	4,59 N / 50 mm
	11,48
Résistance sens travers	N / 50 mm
Résistance sens travers - humide	2,05 N / 50 mm
	83,00
Taux de blancheur	% ± 2%
	NO/NON
Azurant optique	0,4
	%
Taux de cendre	
Référence douanière :	48189090
Nombre de formats par unité de vente :	3.750,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs pratiques et fiables 01DE5341/4 et 01DE1044/1

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	KRAFT	
Quantité U	25	1	
Poids kg	6,33		
Longueur c	60,00	21,60	
Largeur cm	40,00	8,00	
Hauteur cm	23,00	13,50	
Code EAN	3378921247222		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4 9
Nombre de niveaux	36
UV par palette	2,22
Hauteur palette en m	
Volume UV en m3	0,0552